

POWERMIXER

BETON MISCHSCHAUFEL



Technische Daten

Typ	Inhalt in Liter Schaufel/	Breite in mm	Durchfluss- Menge in ltr	Hydraulik- antriebe	Gewicht in kg	Antrieb
P 100	125 / 100	1.000	41/130 bar	1	182	Getriebe
P 150	180 / 155	1.000	41/130 bar	1	210	Getriebe
P 200	235 / 205	1.200	41/130 bar	1	280	Getriebe
P 250	320 / 275	1.500	41/140 bar	1	350	Kette
P 350	400 / 355	1.700	52/180 bar	1	400	Kette
P 400	470 / 420	1.650	65/160 bar	1	580	Kette
P 500	590 / 530	1.980	69/160 bar	1	700	Kette
P 750	890 / 815	2.000	123/180 bar	1	900	Kette
P1000	1100 / 1000	2.200	123/180 bar	1	950	Kette
P1500	1700 / 1500	2.150	160/180 bar	2	1.750	Kette
P1800	2000 / 1800	2.350	160/180 bar	2	1.800	Kette
P2000	2200 / 2000	2.600	160/180 bar	2	1.900	Kette

Die Mischerschnecke dreht sich auch während der Fahrt das flexible Abflußrohr (Standard) ermöglicht ein gezieltes Ablassen des Betons in Hochlage

Optional ist eine Schurre für seitlichen Betonauslauf erhältlich



BETONMISCHSCHAUFEL POWERMIXER

Der **POWERMIXER** ist der unentbehrliche Helfer auf jeder Baustelle.

Beton steht schnell und wirtschaftlich zubereitet immer dann und in der Menge zur Verfügung, wie er gerade benötigt wird. **Dank der besonderen Mischerschnecke wird der Beton in nur 3 Minuten vollkommen aufgemischt.**

Professionelles Design, hochwertige Verarbeitung und die Verwendung von namhaften Komponenten garantieren beste Funktion und eine lange Lebensdauer.

Die Mischerschnecke des **POWERMIXER** wird aus hochwiderstandsfähigem HARDOX-Stahl 400/450 gefertigt.

Alle Betonmischschaufeln sind CE-zertifiziert.

Optional kann das Schutzgitterrost hydraulisch geöffnet und geschlossen werden.

Ebenfalls ist eine Extra-Innenschale aus HARDOX-Stahl lieferbar.



Einfachste Montage der Wechseladapter

Die Wechseladapter werden oben geklemmt und unten verschraubt.

Optional Ausführung mit Wechseladapter für Anbau an Radlader mit unterschiedlichen Anschlagssystemen.



Extra-Innenschale aus HARDOX-Stahl



Schutzgitter hydraulisch öffnen und schliessen



Der Powermixer ist standardmäßig sehr komplett ausgestattet. Die Standardausrüstung umfasst:

Anbauvorrichtung für Radlader

DANFOSS — Hydraulikmotor

Geschützter Auslass mit hydraulischem Schieber

Flexibles Abflussrohr

Gewölbtes Schutzgitter mit Zementsackaufreisszähnen

Elektroventilsteuerung

Mischerschnecke aus HARDOX

um Ullmann^{VG} AG
— Verschleiss- und Gerätetechnik

Ullmann^{VG} AG

Breitstrasse 1

9565 Bussnang

Tel.: 071 626 57 47

umag@um-ag.ch

www.um-ag.ch