



POWERMIXER

BETON MISCHSCHAUFEL



Die Mixerschnecke dreht sich auch während der Fahrt das flexible Abflussrohr (Standard) ermöglicht ein gezieltes Ablassen des Betons in Hochlage.

Optional ist eine Schurre für seitlichen Betonauslauf erhältlich.

Typ	Inhalt (l) Schaufel/Beton	Breite (mm)	Durchfluss- menge (l)	Hydraulik- antrieb	Gwicht (kg)	Gesamt	Antriebsart	Bagger (to)	Lader (to)
P100	125 / 100	1.000	40 / 180 bar	1	182	460	Getriebe	<1.8	<1.5
P150	180 / 155	1.000	40 / 180 bar	1	210	600	Getriebe	<2.5	<2.0
P200	235 / 205	1.200	40 / 180 bar	1	280	760	Getriebe	<4.0	<2.5
P250	320 / 275	1.500	40 / 180 bar	1	350	965	Kette	<6.0	<3.0
P300	355 / 310	1.650	40 / 180 bar	1	385	1.105	Kette	<8.0	<3.5
P350	400 / 355	1.700	50 / 180 bar	1	400	1.265	Kette	<10.0	<4.0
P400	470 / 420	1.650	65 / 190 bar	1	580	1.520	Kette	<12.0	<5.0
P500	590 / 530	1.980	69 / 190 bar	1	700	1.970	Kette	<15.0	<6.0
P750	890 / 815	2.000	123 / 180 bar	1	900	2.720	Kette	<18.0	<8.0
P1000	1100 / 1000	2.200	123 / 180 bar	1	950	3.400	Kette	<20.0	<10.0
P1500	1700 / 1500	2.150	160 / 180 bar	2	1.750	5.350	Kette	<28.0	<12.0
P1800	2000 / 1800	2.350	160 / 180 bar	2	1.800	6.120	Kette	<30.0	<14.0
P2000	2200 / 2000	2.600	160 / 180 bar	2	1.900	6.750	Kette	<35.0	<15.0

Professionelles Design, hochwertige Verarbeitung und die Verwendung von namhaften Komponenten garantieren beste Funktionen und eine lange Lebensdauer.

Der **POWERMIXER** ist der unentbehrliche Helfer auf jeder Baustelle.

Beton steht schnell und wirtschaftlich zubereitet immer dann und in der Menge zur Verfügung, wie er gerade benötigt wird. Dank der besonderen Mischerschnecke wird der Beton in nur 3 Minuten vollkommen aufgemischt. Professionelles Design, hochwertige Verarbeitung und die Verwendung von namhaften Komponenten garantieren beste Funktion und eine lange Lebensdauer.

Die Mischerschnecke des **POWERMIXER** wird aus hochwiderstandsfähigem HARDOX-Stahl 400/450 gefertigt. Alle Betonmischschaufeln sind CE-zertifiziert. Optional kann das Schutzgitterrost hydraulisch geöffnet und geschlossen werden. Ebenfalls ist eine Extra-Innenschale aus HARDOX-Stahl lieferbar.



POWERMIXER

BETON MISCHSCHAUFEL



Der Powermixer ist standardmässig sehr komplett ausgestattet. Die Standardausrüstung umfasst:

Anbauvorrichtung für Radlader

DANFOSS — Hydraulikmotor

Geschützter Auslass mit hydraulischem Schieber

Flexibles Abflussrohr

Gewölbtes Schutzgitter mit Zementsackaufreisszähnen

Elektroventilsteuerung

Mischerschnecke aus HARDOX



Optional Ausführung mit Wechseladapter für Anbau an Radlader mit unterschiedlichen Anschlagssystemen.



Extra-Innenschale aus HARDOX-Stahl



Schutzgitter hydraulisch öffnen und schliessen



Einfachste Montage der Wechseladapter: werden oben geklemmt und unten verschraubt.